

## MADETEC® FAST DRY PRESERVANTE

**Protege la madera contra insectos, hongos y pudrición**



**BAJO VOC**

Apto para proyectos **LEED**

Amigable con el planeta

### DESCRIPCIÓN

Preservante para maderas MD9550 de la línea de Madetec Fast Dry es un producto base agua, incoloro e inodoro. Se distingue por ser un preservante de amplio espectro, proporcionando a la madera protección insecticida, fungicida y contra la pudrición. Libre de plomo y mercurio.

### USOS

Superficies para aplicar: interiores y exteriores: para ser usado directamente sobre la madera natural y plywood, con el fin de que penetre profundamente sus fibras y brinde la protección anti hongos, anti insectos y anti pudrición.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Listo para aplicar.
- Secado rápido.
- Protege contra la pudrición de la madera.
- Es fungicida.
- Fácil de aplicar, con bajo olor e incoloro.

### PRESENTACIONES

Litro

Galón: 3,785 Litros



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO)    | VALOR           | UNIDADES    |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Peso/Galón            | 3.69 – 3.89     | kg/gal      |
| Viscosidad            | 41 – 45         | KU          |
| Contenido de VOC      | <10             | g/L         |
| Color                 | Transparente    | -           |
| PH                    | 6 – 8           | PH          |
| Métodos de Aplicación | Brocha, Pistola | -           |
| Limpieza de Equipo    | Agua y jabón    | -           |
| Secado a 25°C         | Tacto           | 1 hora      |
|                       | Repinte         | 4 – 6 horas |

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

| MÉTODO DE APLICACIÓN | RENDIMIENTO PRÁCTICO         |
|----------------------|------------------------------|
| Brocha               | 10 – 12 m <sup>2</sup> /L    |
| Rodillo              | 10 – 12 m <sup>2</sup> /L    |
| Pistola              | 9.5 – 11.5 m <sup>2</sup> /L |

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Aplique una primera capa del Protector para madera MD9550, generosamente con brocha, espere a que el producto seque, a continuación recúbralo con cualquiera de los productos Madetec Fast Dry.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, pistola o wipe dos capas provee los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F).

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-43855-6

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.